




RC-Kiesgemische

Verwendung

	Einsatz in loser Form ohne Deckschicht	Einsatz in loser Form mit Deckschicht*	Einsatz in gebundener Form**
			
RC-Betongranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden
RC-Asphaltgranulatgemisch 0–45	nein	ja****	nur bituminös gebunden
RC-Asphaltgranulatgemisch 0–16	nein***	ja****	nur bituminös gebunden
RC-Kiesgemisch A	nein	ja	nur bituminös gebunden
RC-Kiesgemisch B	ja	ja	hydraulisch gebunden
RC-Mischgranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden

* Als Deckschicht gelten bindemittelgebundene Schichten (Betonbelag oder Asphaltbelag)

** Kalt eingebrachtes und gewalztes Asphaltgranulatgemisch ist dem Verwerten in gebundener Form nicht gleichgestellt

*** Verwendung möglich, wenn Schichtstärke max. 7 cm beträgt und das Asphaltgranulatgemisch gewalzt wird

**** Verwendung nur möglich als Planiermaterial unter bituminösen Deckschichten

Generell nicht verwendet werden dürfen RC-Kiesgemische:

- in Grundwasserschutzzonen in loser Form
- für Sicker- und Drainageleitungen
- in direktem Kontakt zu Grundwasser (in der Regel beträgt der Abstand min. 2 m)
- für Damm- und Geländeaufschüttungen, Auffüllungen von Baugruben (Hinterfüllungen) sowie bei Schichtstärken > 2 m